# Protokoll för tillgänglighetskontroll av webbplatsen vastervik.se 2026-11-20

| Tillhör | Id | Namn | EN 301 549 | Koppling till WCAG 2.1 | Inga fel funna | Inga fel funna men kan förbättras | Underkänd | Inte aktuellt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generellt | GE90 | Sidor och funktioner beskrivs konsekvent i länkar, hänvisningar och rubriker | 9.3.2.4 | 3.2.4 (AA) | X | | | |
| Html & css | HC10 | Använd tekniker som går att använda på ett tillgängligt sätt | 9.4.1.1 | 4.1.1 (A) | X | | | |
| Html & css | HC20 | Tekniker används på ett tillgängligt sätt | 9.4.1.1, 9.4.1.1, 9.4.1.2 | 4.1.1 (A), 4.1.2 (A) | X | | | |
| Html & css | HC30 | Html-koden innehåller inga allvarliga fel | 9.4.1.1 | 4.1.1 (A) | X | | | |
| Html & css | HC80 | Innehållets läsordning är logisk | 9.1.3.2 | 1.3.2 (A) | X | | | |
| Gränssnittets flexibilitet | RD10 | Gränssnittet fungerar väl i olika skärmbredder | 9.1.4.10 | 1.4.8 (AAA), 1.4.10 (AA) | X | | | |
| Gränssnittets flexibilitet | RD30 | Gränssnittet ska kunna visas och användas utan att användaren behöver skrolla i mer än en riktning | 9.1.4.10 | 1.4.10 (AA) | X | | | |
| Gränssnittets flexibilitet | RD40 | Webbplatsen är fullt användbar och läsbar vid förstoring upp till och med 200 procent | 9.1.4.4 | 1.4.4 (AA), 1.4.8 (AAA) | X | | | |
| Gränssnittets flexibilitet | RD60 | Användarna kan nå all information och använda alla funktioner oberoende av skärmorientering | 9.1.3.4 | 1.3.4 (AA) | X | | | |
| Navigation & länkar | NL20 | Gränssnittet kan styras med enbart tangentbordet både på mobil och stor skärm | 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.3.2.1, 9.3.2.2 | 2.1.1 (A), 2.1.2 (A), 2.1.3 (AAA), 3.2.1 (A), 3.2.2 (A) | X | | | |
| Navigation & länkar | NL30 | Tangentbordsnavigationen följer en logisk ordning | 9.2.4.3 | 2.4.3 (A) | X | | | |
| Navigation & länkar | NL40 | Fokus visas visuellt tydligt när användaren navigerar med tangentbordet | 9.2.4.7 | 2.4.7 (AA) | X | | | |
| Navigation & länkar | NL50 | Det finns genvägar för att underlätta navigering med tangentbord | 9.2.4.1 | 2.4.1 (A) | X | | | |
| Navigation & länkar | NL70 | Snabbkommandon aktiveras inte bara med alfanumeriska tangenter | 9.2.1.4 | 2.1.4 (A) | X | | | |
| Navigation & länkar | NL90 | Påbörjad klickhändelse ska kunna avbrytas eller ångras | 9.2.5.2 | 2.5.2 (A) | X | | | |
| Navigation & länkar | NL100 | Innehåll och funktioner ska kunna användas utan svåra gester | 9.2.5.1 | 2.5.1 (A) | X | | | |
| Navigation & länkar | NL110 | Synliga beskrivningar av klickbara objekt beskrivs på liknande sätt genom uppmärkning i koden | 9.2.5.3 | 2.5.3 (A) | X | | | |
| Navigation & länkar | NL120 | Funktionalitet som aktiveras eller styrs genom rörelse kan inaktiveras och styras på andra sätt | 9.2.5.4 | 2.5.4 (A) | | | | X |
| Navigation & länkar | NL140 | Markering av klickbara objekt och intilliggande färger ska ha en kontrast på minst 3,0:1 | 9.1.4.11 | 1.4.11 (AA) | X | | | |
| Navigation & länkar | NL170 | Länkgrupper och informationsområden är grupperade | 9.1.3.1 | 1.3.1 (A) | X | | | |
| Navigation & länkar | NL190 | Länkars mål framgår tydligt i sitt sammanhang | 9.2.4.4 | 2.4.4 (A) | X | | | |
| Navigation & länkar | NL360 | När samma meny eller länksamling visas på olika sidor ska sorteringen vara konsekvent om det inte skulle uppfattas som ologiskt av användarna | 9.3.2.3 | 3.2.3 (AA) | X | | | |
| Färger & presentation | CP10 | Texters förgrunds- och bakgrundsfärger ger tillsammans tillräckliga kontraster | 9.1.4.3 | 1.4.3 (AA), 1.4.6 (AAA) | X | | | |
| Färger & presentation | CP20 | Grafiska objekt som förmedlar information, och texter som förekommer i bilder, illustrationer och filmer har tillräckliga kontraster | 9.1.4.11 | 1.4.11 (AA) | | X | | |
| Färger & presentation | CP50 | All information går att nå när användaren ställt in större avstånd mellan bokstäver, ord, rader eller stycken | 9.1.4.12 | 1.4.12 (AA) | X | | | |
| Färger & presentation | CP60 | Webbplatsen presenteras utan störande skärmflimmer och utan rörliga och blinkande element som ej går att stänga av | 9.2.2.2, 9.2.3.1 | 2.2.2 (A), 2.3.1 (A), 2.3.2 (AAA) | X | | | |
| Färger & presentation | CP70 | Sidorna har unika och relevanta sidtitlar | 9.2.4.2 | 2.4.2 (A) | X | | | |
| Färger & presentation | CP110 | Sidans huvudsakliga språk är angivet i koden | 9.3.1.1 | 3.1.1 (A) | X | | | |
| Färger & presentation | CP120 | Språk som avviker från sidans huvudsakliga språk är angivet i koden | 9.3.1.2 | 3.1.2 (AA) | X | | | |
| Struktur & formatering | ST20 | Områdesrubriker beskriver områdets funktion tydligt och kortfattat | 9.2.4.6 | 2.4.6 (AA) | X | | | |
| Struktur & formatering | ST40 | Innehållsrubriker har täckning i texterna och lockar till läsning | 9.2.4.6 | 2.4.6 (AA) | X | | | |
| Struktur & formatering | ST60 | Text som visuellt fungerar som rubriker är också kodade som rubriker | 9.1.3.1 | 1.3.1 (A) | X | | | |
| Struktur & formatering | ST80 | Rubrikstrukturen inleds med en huvudrubrik och hoppar inte över nivåer | 9.1.3.1 | 1.3.1 (A) | X | | | |
| Struktur & formatering | ST90 | Rubrikstrukturen är logisk och återger innehållets hierarki | 9.1.3.1 | 1.3.1 (A) | X | | | |
| Struktur & formatering | ST120 | Listor är korrekt kodade och används på rätt sätt | 9.1.3.1 | 1.3.1 (A) | X | | | |
| Struktur & formatering | ST180 | Stycken är skapade med elementet p och används på rätt sätt | 9.1.3.1 | 1.3.1 (A) | X | | | |
| Struktur & formatering | ST200 | Citat är markerade med q eller blockquote | 9.1.3.1 | 1.3.1 (A) | X | | | |
| Bilder | IM10 | Text presenteras som text, inte som bilder av text | 9.1.4.5 | 1.4.5 (AA), 1.4.9 (AAA) | X | | | |
| Bilder | IM30 | Likvärdiga textbeskrivningar finns för alla meningsbärande grafiska element på webbplatsen | 9.1.1.1 | 1.1.1 (A) | X | | | |
| Bilder | IM40 | Alt-texten beskriver bilden eller bildens syfte | 9.1.1.1 | 1.1.1 (A) | X | | | |
| Bilder | IM60 | Klientbaserade bildkartor har textbeskrivningar för både länkar och bilder | 9.1.1.1, 9.2.4.4 | 1.1.1 (A), 2.4.4 (A), 2.4.9 (AAA) | | | | X |
| Bilder | IM70 | Serverbaserade bildkartor används enbart när det ökar användarnyttan och då erbjuds alternativa vägar att få fram motsvarande information på | 9.1.1.1 | 1.1.1 (A) | x | | | |
| Formulär | FS10 | Formulärobjekt är kodade med korrekt formulärskod | 9.1.3.1, 9.4.1.2 | 1.3.1 (A), 4.1.2 (A) | X | | | |
| Formulär | FS50 | Det finns ledtexter och instruktioner som beskriver för användaren hur och vad denne ska fylla i formuläret | 9.3.3.2 | 3.3.2 (A) | X | | | |
| Formulär | FS60 | Ledtexter är knutna till respektive formulärobjekt | 9.1.3.1, 9.2.4.6, 9.3.3.2, 9.4.1.2 | 1.3.1 (A), 2.4.6 (AA), 3.3.2 (A), 4.1.2 (A) | X | | | |
| Formulär | FS70 | Inmatningsfält i formulär går att identifiera genom korrekt uppmärkning i attributet autocomplete | 9.1.3.5 | 1.3.5 (AA) | | | X | |
| Formulär | FS80 | Utökade beskrivningar av ett specifikt formulärobjekt är kopplade till detta formulärobjekt | 9.1.3.1 | 1.3.1 (A) | X | | | |
| Formulär | FS100 | Viktiga formulär ger användarna möjlighet att läsa en sammanställning av informationen som ska skickas innan de bekräftar och skickar formuläret | 9.3.3.4 | 3.3.4 (AA) | | | | X |
| Formulär | FS120 | Knappars funktion framgår tydligt | 9.1.1.1, 9.4.1.2 | 1.1.1 (A), 4.1.2 (A) | X | | | |
| Formulär | FS130 | Delar i formulären är grupperade | 9.1.3.1 | 1.3.1 (A) | X | | | |
| Formulär | FS140 | När fel uppstår meddelas det tydligt för användaren | 9.3.3.1 | 3.3.1 (A) | X | | | |
| Formulär | FS150 | Felmeddelanden knyts till respektive formulärsobjekt | 9.1.3.1 | 1.3.1 (A) | X | | | |
| Formulär | FS170 | Alla fel beskrivs med text | 9.3.3.1 | 3.3.1 (A) | X | | | |
| Formulär | FS180 | När det är möjligt ska det framgå hur felen kan åtgärdas | 9.3.3.3 | 3.3.3 (AA) | X | | | |
| Tabeller | TB40 | Tabelldata är kodad med korrekt tabellkod | 9.4.1.2 | 4.1.2 (A) | X | | | |
| Tabeller | TB50 | Överskrifter till tabeller är kodade med elementet caption | 9.1.3.1 | 1.3.1 (A) | X | | | |
| Tabeller | TB60 | Rad- och kolumnrubriker kodas med elementet th | 9.1.3.1 | 1.3.1 (A) | X | | | |
| Tabeller | TB70 | Attributet scope används för att ange riktning för samtliga rad- och kolumnrubriker | 9.1.3.1 | 1.3.1 (A) | X | | | |
| Tabeller | TB100 | Komplexa tabeller kompletteras med relevant kod | 9.1.3.1 | 1.3.1 (A) | | | | X |
| Script & wai-aria | SW20 | Använd wai-aria för att förmedla information som inte kan förmedlas med html och som ökar användarnyttan | 9.4.1.2 | 4.1.2 (A) | X | | | |
| Script & wai-aria | SW50 | Använd wai-aria för att förmedla information som inte kan förmedlas med html och som ökar användarnyttan | 9.1.3.2, 9.2.4.3 | 1.3.2 (A), 2.4.3 (A) | X | | | |
| Script & wai-aria | SW60 | När nytt innehåll eller nya områden öppnas får användaren direkt fokus på detta | 9.2.4.3 | 2.4.3 (A) | X | | | |
| Script & wai-aria | SW70 | När status ändras informeras hjälpmedelsanvändare utan att fokusmarkeringen flyttas | 9.4.1.3 | 4.1.3 (AA) | X | | | |
| Script & wai-aria | SW80 | Innehåll som visas när ett objekt får fokus är fullt användbart och nåbart tills användaren flyttar fokus | 9.1.4.13 | 1.4.13 (AA) | X | | | |
| Script & wai-aria | SW90 | När ett modalt fönster visas ska fokus stanna i modalen tills den är stängd | 9.2.4.3 | 2.4.3 (A) | X | | | |
| Script & wai-aria | SW100 | Använd aria-expanded för områden som kan fällas ut och ihop | 9.4.1.2 | 4.1.2 (A) | X | | | |
| Automatiska händelser | AE20 | Nya fönster och täckande lager öppnas inte utan att användaren valt att göra det | 9.3.2.1, 9.3.2.2 | 3.2.1 (A), 3.2.2 (A), 3.2.5 (AAA) | X | | | |
| Automatiska händelser | AE60 | Om automatiska händelser eller tidsgränser används finns det en möjlighet att pausa eller förlänga tidsintervallet | 9.2.2.1, 9.2.2.2 | 2.2.1 (A), 2.2.2 (A), 2.2.4 (AAA), 3.2.5 (AAA) | | | | X |
| Automatiska händelser | AE80 | Om ett område uppdateras utan att sidan laddas om ska detta vara uppmärkt med WAI-ARIA | 9.4.1.2 | 4.1.2 (A) | | | | X |
| Ramar | FR20 | Varje rams syfte är beskrivet i attributet title | 9.4.1.2 | 4.1.2 (A) | X | | | |
| Sökfunktioner | SF130 | Det finns mer än ett sätt att hitta information | 9.2.4.5 | 2.4.5 (AA) | X | | | |
| Dokument och andra medieformat | DM10 | Bakgrundsljud kan enkelt stängas av manuellt eller avslutas automatiskt inom 3 sekunder | 9.1.4.2 | 1.4.2 (A) | | | | X |
| Dokument och andra medieformat | DM20 | Det finns en lämplig textbeskrivning av material i komplexa format i anslutning till materialet | 9.1.1.1, 9.1.2.1 | 1.1.1 (A), 1.2.1 (A) | | | X | |
| Dokument och andra medieformat | DM30 | Ljudinformation i förinspelad video och i ljudklipp återges genom textning | 9.1.2.2 | 1.2.2 (A) | | | X | |
| Dokument och andra medieformat | DM40 | Ljudinformation i livesändningar återges genom textning | 9.1.2.4 | 1.2.4 (A), 1.2.9 (AAA) | | | X | Ej tillämplig. Direktsända tidsberoende medier är undantagna från DOS-lagen 9 §. |
| Dokument och andra medieformat | DM100 | Visuell information i video förklaras med ljud | 9.1.2.3, 9.1.2.5 | 1.2.3 (A), 1.2.5 (AA) | | | X | |
| Dokument och andra medieformat | DM200 | Det är tydligt för användarna var de kan hitta alternativ till information som ges på annat sätt än med text | 9.1.1.1 | 1.1.1 (A) | | X | | |
| Hjälp och övergång till manuell service | MS40 | Om en förklaring finns för hur en användare med hjälpmedel ska hantera en viss funktion bör förklaringen och funktionen vara sammankopplade | 9.1.3.1 | 1.3.1 (A) | | | | X |
| Begriplighet | US10 | Begripligheten är inte beroende av användarens förmåga att uppfatta olika färger | 9.1.4.1 | 1.4.1 (A) | X | | | |
| Begriplighet | US20 | Begripligheten av instruktioner och hänvisningar är inte beroende av användarens förmåga att se och höra | 9.1.3.3 | 1.3.3 (A) | X | | | |